

## 一般岩栓簡介

鑽孔後，孔底灌注水泥砂漿，若為預力岩栓則裝入急結劑管，再補灌水泥砂漿，插入岩栓，旋轉岩栓可刺破瞬結劑管，讓砂漿提早硬化迅速固定岩栓。

### 一般岩栓組合圖



### 岩桿




技術資料	單位	φ 25	φ 29	φ 32
標稱直徑	mm	25.4	28.7	32.2
標稱斷面積	mm <sup>2</sup>	506.7	646.9	814.3
降伏強度	N/ mm <sup>2</sup>	420~540	420~540	420~540
抗拉強度	N/ mm <sup>2</sup>	620	620	620
每米重量	Kg	3.98	5.08	6.39
材質規範	依據 CNS 560 A2006 SD 420			

### 螺帽



規格	單位	25	29	32
大小	英吋	1	1 1/8	1 1/4
材質規範	依據 ASTM A307 (ASTM A563-07a Gr. A)			

### 承載板



規格	單位					
尺寸	mm	150*150	150*150	150*150	200*200	200*200
厚度	mm	9	10	12	12	13
孔直徑	mm	34	34	34	34	34
重量	Kg	1.5	1.6	1.95	3.6	3.95
材質規範	依據 CNS 2473 G3039 SS400					

### 球型墊圈



材質規範依據 ASTM A307 (ASTM A563-07a Gr. A)